TBB POWER





Stick de registro de datos

# Registrador de datos inalámbrico

Kinergy II-WiFi

Disponible en versión WIFI, el registrador de datos inalámbrico es un dispositivo de comunicación externo conectado al inversor TBB a través de la interfaz DB9. Ofrece una forma cómoda de supervisar a distancia el rendimiento del sistema a través de Web o Appilicación NOVA .

El módulo Kinergy II se aplica ampliamente con la mayoría de las series de inversores y cargadores MPPT de TBB, tales como: RiiO Sun II, Apollo Matrix, Tyrann, Matrix II, y Ingesola. El Kinergy II admite BLE-config vía APP para facilitar una conexión a Internet fácil y estable, y también admite Wi-Fi Protected Setup (WPS) para simplificar el proceso de conexión Wi-Fi sin necesidad de seleccionar el nombre de la red (SSID) e introducir la contraseña (se requiere un router con función WPS).

| N°. de modelo | Kinergy II-WiFi |
|---|---|
| **Otros datos** | |
| Tensión nominal de entrada (VCC) | 12 |
| Rango de tensión de entrada (VCC) | 4.5~18 |
| Puerto de comunicación | DB9 |
| Puerto de comunicación interno | RS485 y CAN |
| Tipo de antena | Externo |
| Temperatura operativa | -20°C~+60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~+85°C |
| Dimensiones (mm) | 60x32.3x143 |
| Peso (g) | 56 |
| Categoría de protección | IP65 |
| Estándar | CE, RoHS |
| **Módulo Wi-Fi** | |
| Corriente de funcionamiento (mA) | < 250 |
| Corriente de pico (mA) | 320 |
| Puerto de comunicación externo | Wi-Fi |
| **Módulo BT** | |
| Versión | Bluetooth 5 |
| Corriente nominal (uA) | 18 |
| Ganancia de la antena (Dbi) | 2 |
| Puerto de comunicación externo | Blue Tooth |