

Dispositivo de registro de dados

Registrador de Dados Sem Fio

Kinergy II-WiFi

Disponível em versão Wi-Fi, o registrador de dados sem fio é um dispositivo de comunicação externo conectado ao inversor TBB pela interface DB9. Ele oferece uma maneira conveniente de monitorar o desempenho do sistema remotamente, através de Web ou Aplicativo NOVA

O módulo Kinergy II é amplamente aplicado com a maioria das séries de inversores e carregadores MPPT TBB, tais como: RiiO Sun II, Apollo Matrix, Kinergier Pro CK-II, Tyrann, Matrix II e Ingesola. Kinergy II suporta BLE-config via Aplicativo para facilitar uma conexão fácil e estável com a Internet, e também suporta Wi-Fi Protected Setup (WPS) para simplificar o processo de conexão Wi-Fi sem selecionar nome da rede (SSID) e digitar senha (é necessário um roteador com funcionalidade WPS).

Modelo Nº	Kinergy II-WiFi
Outros Dados	
Tensão nominal de entrada (VCC)	12
Faixa de tensão de entrada (VCC)	4.5~18
Porta de comunicação	DB9
Porta de comunicação interna	RS485 e CAN
Tipo de antena	Exterior
Temperatura de operação	-20°C~+60°C
Temperatura de armazenamento	-40°C~+85°C
Dimensão (mm)	60x32.3x143
Peso (g)	56
Categoria de proteção	IP65
Padrão	CE, RoHS
Módulo Wi-Fi	
Corrente de funcionamento (mA)	< 250
Corrente de pico (mA)	320
Porta de comunicação externa	Wi-Fi
Módulo BT	
Versão	Bluetooth 5
Corrente inativa (uA)	18
Ganho da antena (Dbi)	2
Porta de comunicação externa	Blue Tooth