

Bâton d'enregistrement des données

Enregistreur de Données Sans Fil

Kinergy II-WiFi

Disponible avec la version Wi-Fi, l'enregistreur de données sans fil est un dispositif de communication externe connecté à l'onduleur TBB via l'interface DB9. Via le Site Web ou l'APP NOVA, il offre un moyen pratique de surveiller les performances du système à distance.

Le module Kinergy II-WiFi est largement utilisé avec la plupart des séries d'onduleurs et de chargeurs MPPT de TBB, tels que : RiiO Sun II, Apollo Matrix, Tyrann, Matrix II et Ingesola. Le Kinergy II-WiFi prend en charge le BLE-config via APP pour faciliter une connexion Internet simple et stable, et il prend également en charge le Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour simplifier le processus de connexion Wi-Fi sans sélectionner le nom du réseau (SSID) ni entrer le mot de passe (un routeur avec fonctionnalité WPS est requis).

Modèle N°	Kinergy II-WiFi
Autres Données	
Tension d'entrée nominale (VCC)	12
Plage de tension d'entrée (VCC)	4.5~18
Port de communication	DB9
Port de communication interne	RS485 and CAN
Type d'antenne	Externe
Température de fonctionnement	-20°C~+60°C
Température de stockage	-40°C~+85°C
Dimensions (mm)	60x32.3x143
Poids (g)	56
Catégorie de protection	IP65
Normes	CE, RoHS
Module Wi-Fi	
Courant de fonctionnement (mA)	< 250
Courant de pointe (mA)	320
Port de communication externe	Wi-Fi
Module BT	
Version	Bluetooth 5
Courant dormant (uA)	18
Gain d'antenne (Dbi)	2
Port de communication externe	Blue Tooth