



Le TBB E4 est un moniteur tactile LCD central intelligent, permettant un contrôle et une surveillance intuitifs, locaux et en temps réel pour tous les systèmes hors réseau et systèmes de stockage d'énergie TBB. En outre, il peut connecter le système au portail en ligne NOVA de TBB pour surveiller le système à distance.

E4
LCD Monitor

4.3 pouces

Caractéristiques

- Unité de surveillance locale puissante, affichant des données de fonctionnement abondantes et en temps réel et l'état des systèmes
- Temps d'utilisation : programmation intelligente de l'énergie solaire, de la batterie et du réseau / générateur, contrôle de la charge et de la décharge du système pour obtenir une gestion optimale de l'énergie du système
- Prend en charge la communication avec un compteur d'énergie, et prend en charge la surveillance des données de fonctionnement d'un onduleur PV de toute marque via le compteur d'énergie
- Graphiques disponibles pour afficher les statistiques de l'énergie par jour, mois, année
- Prend en charge 2000 enregistrements d'événements historiques et de 400 enregistrements d'opérations
- Prend en charge l'hôte USB et prend en charge l'exportation et le stockage des données avec un disque U
- Compatible avec le portail en ligne NOVA, se connecte au Portail en Ligne NOVA de TBB via Wi-Fi pour réaliser la surveillance et le contrôle, le réglage et la mise à niveau à distance
- Enregistrement des données : lorsqu'il est connecté à Internet, toutes les données sont envoyées au portail en ligne NOVA. Lorsque la connexion Internet n'est pas disponible, l'E4 LCD monitor stockera les données en interne jusqu'à 7 jours ; lorsque la connexion Internet est rétablie, les données peuvent à nouveau être téléchargées vers le Portail en Ligne NOVA.
- Prend en charge la communication avec la batterie au lithium et la fonction complète de surveillance de la batterie au lithium
- Fonction de contrôle AGS, permettant de contrôler intelligemment le démarrage et l'arrêt d'un générateur et de surveiller l'état et la durée de fonctionnement du générateur
- Contrôle intelligent de la charge en fonction du SoC et du temps
- Configuration intelligente d'un système triphasé ou en parallèle

E4 LCD Monitor



Vue de la page d'accueil



Réglage du contrôle AGS du générateur



Sortie CA 2 pour le contrôle intelligent de la charge



Réglage du mode de travail : Exportation Zéro vers charge, Exportation Zéro vers TC et Vente en Premier



Temps d'utilisation : programmation intelligente de l'énergie solaire, de la batterie et du réseau / générateur



Graphique de courbe disponible pour afficher dynamiquement la variation de la puissance de charge

Modèle N°	E4 LCD Monitor

Paramètres LCD

Taille	4.3 pouces
Taille de l'écran d'affichage	95.04mm*53.86mm
Résolution	480×272 pixels
Rétro-éclairage	LED
Luminance	400cd/m²
Angle de vue	80°
Technologie tactile	Toucher capacitif
Points de contact	Prend en charge le toucher à 5 points
Format de l'écran	16:9

Paramètres Électriques

Tension d'entrée nominale (VCC)	12
Plage de tension d'entrée (VCC)	9~16
Courant de fonctionnement (mA)	100
Courant de pointe (mA)	250
Port de communication interne	RS485
Port de communication du compteur d'énergie	RS485
Port de communication pour batterie Li	CAN
Communication externe	Wi-Fi/RS485

Autres Paramètres

Dimensions (mm) (L*P*H)	115*80*38mm
Poids net (g)	178
Température de fonctionnement	-20℃~+70℃
Température de stockage	-30℃~+75℃
Humidité de fonctionnement	85% sans condensation
Catégorie de protection (Indice IP)	IP21
Normes	CE